

# | CARBON



# WATER SOFTENER CARBON

## WASSERENTHÄRTER CARBON

### УМЯГЧИТЕЛЬ CARBON

A modern softener with an additional water purification function.

- The water softening resin prevents the formation of limescale.
- Activated carbon removes substances responsible for bad taste, smell and colour of water (including chlorine and volatile organic compounds).
- The KDF bed is bacteriostatic and reduces the concentration of heavy metals.

Ein moderner Enthärter mit zusätzlicher Wasseraufbereitungsfunktion.

- Das wasserenthärtende Harz verhindert die Bildung von Kalk.
- Aktivkohle entfernt Substanzen, die für schlechten Geschmack, Geruch und Farbe des Wassers verantwortlich sind (einschließlich Chlor und flüchtiger organischer Verbindungen).
- Das KDF-Bett ist bakteriostatisch und reduziert die Schwermetallkonzentration.

Современный умягчитель с функцией дополнительной очистки воды.

- Ионообменная смола предотвращает создание накипи.
- Активированный уголь удаляет вещества, отвечающие за неприятный запах и привкус воды, а также за ее цвет (в том числе хлор и летучие органические вещества).
- Засыпка KDF действует бактерицидно и уменьшает содержание тяжелых металлов.

TYPE OF DEVICE MODELL / МОДЕЛЬ			CARBON
Nominal water flow Nenndurchfluss Производительность	m³/h		1,5
Amount of water softened between regenerations (for 10dH) Die Menge an enthärtetem Wasser zwischen den Regenerationen (für 10 dH) Объем воды между регенерациями	m³		5,9
Average water consumption for regeneration Durchschnittlicher Wasserverbrauch zur Regeneration Среднее потребление воды на регенерацию	l		<150
Average salt consumption for regeneration Durchschnittlicher Salzverbrauch zur Regeneration Среднее потребление соли на регенерацию	kg		3,0
Inlet / Outlet connection Anschluss / Диаметр подключения	inch		3/4
Resin tank size Harzbehälterabmessung / Размеры баллона	inch		10 x 35
Resin volume Harzvolumen / Объем баллона	l		30 / 20 / 10 Totally/softening resin/activated carbon
Dimensions of the softener Abmessungen / Размеры умягчителя	mm		1045 x 410 x 516
Menu languages Sprachen / Языки меню	-		PL, ENG, DE, IT, FR, ES, ZH
Additional functions Zusatzfunktionen Дополнительные функции			With raw water pass valve during regeneration. By-pass included. With hard-water mixing screw Possibility to connect a disinfecting device. Anti flooding protection. Vacation mode. Possibility to set the head in the closed position. Dry brine tank. Salt refill alarm. Service alarm.  Möglichkeit, während der Regeneration Rohwasser zu entnehmen. Bypass enthalten. Möglichkeit, die Wasserhärte nach dem Gerät mit dem Knopf einzustellen. Hochwasserschutz. Urlaubsmodus - die Fähigkeit, den Kopf zu schließen. Trockensolebehälter. Salzmangeldalarm. Servicealarm kann eingestellt werden.  Доступ к не очищенной воде во время регенерации. Байпас в комплекте. Возможность определения жесткости воды после фильтра при помощи ручки. Защита от протечек. Режим «канкулы» - возможность закрыть проход воды в клапан и фильтр. Сухой солевой бак. Сигнализация нехватки соли для регенерации. Возможность настройки сигнализации о необходимости приведения сервиса.

Power input / Stromversorgung / Электропитание на входе: 100 - 240 V; 50 ~ 60 Hz

Power output / Stromversorgung des Steuerventils / Электропитание на выходе: 12 V; 1,5 A

Maximum power consumption / Stromverbrauch / Максимальное потребление электроэнергии: 18 W

Operating temperature / Arbeitstemperatur / Рабочая температура: 5 - 38 °C

Operating pressure / Arbeitsdruck / Рабочее давление: 1,5 - 6 bar